



Baumit PremiumPrimer Бауміт ПреміумПраймер

Матеріал Преміальна ґрунт-фарба **Baumit PremiumPrimer** з високим ступенем укривності для підготовки мінеральних основ під нанесення декоративних штукатурних покриттів Baumit

- Властивості**
- Для темних насичених кольорів;
 - Білого кольору або затонована;
 - Забезпечує рівномірне забарвлення декоративних штукатурних покриттів Baumit;
 - Підвищує міцність зчеплення (адгезію) декоративних штукатурних покриттів з мінеральними основами;
 - Вирівнює поглинаючу здатність основи / забезпечує рівномірне твердіння штукатурного покриття;
 - Полегшує нанесення та затирання, сприяє отриманню чіткої однорідної структури при затиранні;
 - Для нанесення вручну за допомогою малярного валика.

Сфера застосування Преміальна ґрунт-фарба білого кольору **Baumit PremiumPrimer** призначена для підготовки мінеральних поглинаючих основ під подальше нанесення органічних та мінеральних тонкошарових декоративно-штукатурних покриттів Baumit:

- Преміальної лінійки: **Baumit NanoporTop, Baumit StarTop, Baumit PuraTop;**
- Професійної лінійки: **Baumit SilikonTop, Baumit SilikatTop, Baumit StellaporTop, Baumit GranoporTop, Baumit Classico Special, Baumit Edelputz Special;**
- Дизайнерської лінійки: **Baumit MosaikTop, Baumit CreativTop.**

Преміальна ґрунт-фарба **Baumit PremiumPrimer** входить до складу комплексних систем теплоізоляції: **Baumit Star, Baumit Pro** і **Baumit Socle**. Використовується ззовні та всередині будівель.

Технічні характеристики **Відповідність матеріалу**
Технічні характеристики і показники якості преміальної адгезійної ґрунт-фарби **Baumit PremiumPrimer** відповідають та перевищують вимоги ДСТУ Б В.2.7-233:2010 "Суміші будівельні рідкі модифіковані" групи АД.

Висновок державної санітарно-епідеміологічної експертизи № 602-123-20-3/3724 від 21.02.2017.

Наведені технічні характеристики дійсні за температури +20±2 °С і відносній вологості повітря 55±5%. При інших параметрах наведені характеристики можуть змінюватися.

Склад:	органічне в'язуче з додаванням водної дисперсії силіконових полімерів, мінеральних наповнювачів, модифікуючих добавок і води
Зовнішній вигляд:	однорідна за кольором і фактурою
Колір:	білий
Температура застосування:	від +5 °С до +30 °С, вологість повітря не вище ніж 80%
Густина:	~1,5 кг/дм ³
Крупність заповнювача:	максимальна фракція 0,5 мм
РН - значення:	~8
Час повного висихання:	від 4 до 6 годин (див. розділ "виробництво робіт")
Фізичний стан:	рідина
Вміст мінеральних наповнювачів:	~58%
Стойкість плівки до статичної дії води при температурі 20±2 °С:	не менше 12 годин
Витрати:	~0,3 кг/м ² на шпаклівних покриттях; ~0,40 кг/м ² на штукатурних покриттях

Термін зберігання В сухих прохолодних умовах, при температурі вище +5 °С, на піддонах, в оригінальній непошкодженій герметично закритій упаковці - не більше 12 місяців від дати виробництва. Транспортування допускається при температурі не нижче +5 °С.

Продукт слід захищати від впливу морозів і прямих сонячних променів або високих температур.



Пакування

Відро 20 кг, 1 Палет = 16 відер = 320 кг.

Виконання робіт

Підготовка

Поверхню основи слід підготувати відповідно до вимог ДСТУ-Н Б А.3.1-23:2013 та ДСТУ-Н Б В.2.6-212:2016.

Основа повинна бути міцною, сухою, незамерзлою, здатною витримувати навантаження:

- забруднені поверхні очистити;

- залишки змащувальних матеріалів, бітумні мастики, олійні та жирові плями, особливо опалубні мастила, необхідно видалити гарячою парою або спеціальними засобами;

У разі виявлення ділянок, пошкоджених грибковою цвілью, слід з'ясувати причини її утворення та усунути їх! Пошкоджені ділянки очистити механічним способом і обробити антисептиком розчином **Baumit FungoFluid**.

Порядок підготовки основи під оздоблення

- неміцні ділянки поверхні та ті, що обсыпаються, - видалити механічним способом, зміцнити глибокопроникною ґрунтовкою **Baumit MultiPrimer / Grund** і витримати технологічну перерву – не менше 24 годин;

- нерівності мінеральних основ зашпаклювати клей-шпаклівною сумішшю **Baumit StarContact / ProContact** з армуванням лугостійкою склосіткою **Baumit StarTex** та витримати технологічну перерву не менше ніж 1 добу з розрахунку на кожний міліметр товщини шару.

Ґрунт-фарба **Baumit PremiumPrimer** придатна для нанесення на такі основи:

- армувальний гідрозахисний шар в системах теплоізоляції Baumit;

- затверділі вапняні, цементно-вапняні, цементні штукатурки, бетон;

- старі мінеральні і силікатні штукатурки та фарби, що міцно тримаються (після попередніх випробувань);
- для консервації штукатурних покриттів та фасадних систем скріпленої теплоізоляції Baumit на зимовий період і може застосовуватися в якості тимчасового самостійного декоративного шару. Заґрунтована основа має вигляд білої шорсткої поверхні.

Не придатна для нанесення на:

- мінеральні основи до моменту закінчення процесів твердіння або які містять надлишкову кількість вологи, особливо на свіжонанесені вапняні штукатурки;

- полімерні матеріали, лаковані або олійні покриття, клейові та дисперсійні фарби, вапняний побіл, дерево, метал.

Для непоглинаючих основ використовувати високоадгезійну ґрунтовку **Baumit SuperPrimer**.

Приготування

Перед застосуванням ґрунт-фарбу **Baumit PremiumPrimer** ретельно перемішати міксером або дрилем зі спеціальною насадкою.

За необхідності робочу консистенцію дозволяється відрегулювати шляхом додавання води у кількості не більше ніж 5%.

Не додавати в ґрунт-фарбу **Baumit PremiumPrimer** жодних інших речовин!

Виконання робіт

Ґрунт-фарбу **Baumit PremiumPrimer** наносити на основу за допомогою малярного валика, щітки або кисті. Роботу виконувати в захисних рукавицях і робочому одязі.

Витрати ґрунт-фарби і кількість шарів нанесення залежить від виду основи і атмосферних умов.

Перед нанесенням декоративного штукатурного покриття витримати технологічну перерву не менше ніж 24 години.

Інструменти одразу після застосування промити водою.

Під час нанесення та висихання свіжопофарбовані поверхні необхідно захищати від опадів, сильного вітру і прямих сонячних променів до повного висихання.

Рекомендації щодо виконання робіт

Під час виконання всіх вищезазначених робіт дотримуватись вимог технологічних карт Baumit, ДСТУ Б В.2.6-36:2008 та інших діючих норм і правил.

Закривати поверхні, що контактують із оздоблюваною ділянкою, особливо скло, кераміку, клинкер, природний камінь, лак і метал. Бризки відразу змити водою.

Ґрунт-фарбу **Baumit PremiumPrimer** не слід застосовувати для обробки пухких основ та основ, що обсыпаються. Не призначена для застосування на поверхнях з металу і штучних матеріалів, таких як пластик.

Основи або конструкції, вологість яких понад 4%, ґрунтувати або штукатурити не рекомендується.

Температура основи, повітря і матеріалу під час нанесення і протягом 12 годин після нанесення повинна становити від +5 °С до +30 °С. Відносна вологість повітря повинна становити не більше ніж 80%.

Вказівки з безпеки

При роботі з ґрунт-фарбою захищати очі та шкіру. Ґрунт-фарбу, що попала на шкіру, змити водою. При попаданні речовини в очі, промити їх великою кількістю води та звернутися до лікаря.

Продукція не підлягає обов'язковому маркуванню.



Класифікація відповідно до закону про хімічні речовини:

- S 2: Не давати дітям;
- S 24: Уникайте потрапляння в очі;
- S 25: Уникайте потрапляння на шкіру;
- S 37: Користуйтеся захисними рукавицями.

Загальні вказівки

Даний технічний паспорт встановлює сферу застосування матеріалу та рекомендований метод проведення робіт, але не може замінити професійної підготовки виконавця. При проведенні робіт дотримуватись існуючих правил виконання будівельних робіт та техніки безпеки.

Виробник не несе відповідальність за недотримання технології при роботі з матеріалом, а також за його використання з метою та при умовах, не передбачених даним технічним листом.

При використанні продукту в умовах, що не передбачені даним технічним листом, - отримати консультацію у виробника або самостійно провести випробування.

Даний технічний паспорт, а також письмово не підтверджені рекомендації, не можуть бути підставою для безумовної відповідальності виробника.

З появою даного технічного листа усі попередні стають недейсними.

Гарантії виробника

Виробник гарантує вищезазначені характеристики адгезійної ґрунт-фарби **Baumit PremiumPrimer** під час виконання правил транспортування, зберігання і виконання усього комплексу робіт.

Якість забезпечується додатковим внутрішнім контролем заводської лабораторії **Baumit**, незалежно від контролю з боку уповноваженого лабораторного тестування.

Консультації

Для отримання технічних консультацій звертайтеся за тел./факс: (044) 568-52-54.


















ТЕХНІЧНИЙ ПАСПОРТ

Матеріали Вауміт для декоративного оздоблення



baumit.com

Для забезпечення більш насиченого та яскравого кольору декоративного штукатурного покриття, ґрунт-фарба **Baumit PremiumPrimer** може бути кольорована у наступні 15 груп відтінків залежно від кольору фінішного покриття.

Оздоблювальні штукатурки Вауміт			
№	Використовуйте з відтінками Вауміт Life	№	Використовуйте з відтінками Вауміт Life
01P 	0021, 0022, 0023, 0024, 0025, 0026 , 0027, 0028, 0029, 0031, 0032, 0033, 0034, 0035, 0036, 0037, 0038, 0039 0041, 0042, 0043, 0044, 0045, 0046, 0047, 0048, 0049 0051, 0052, 0053, 0054, 0055, 0056, 0057, 0058, 0059 0061, 0062, 0063, 0064, 0065, 0066, 0067, 0068, 0069 0071, 0072, 0073, 0074, 0075, 0076, 0078, 0079 0081, 0082, 0083, 0084, 0085, 0086, 0087, 0088, 0089 0121, 0122, 0123, 0124, 0125, 0126, 0127, 0128, 0129 1111, 1112, 1113, 1114, 1115, 1116, 1117, 1118, 1119 1121, 1122, 1123, 1124, 1125, 1126, 1127, 1128, 1129 1133, 1134, 1135, 1136, 1137, 1138, 1139 1143, 1144, 1145, 1146, 1147, 1148, 1149 1151, 1152, 1153, 1154, 1155, 1156, 1157, 1158, 1159 1161, 1162, 1163, 1164, 1165, 1166, 1167, 1168, 1169	09P 	0445, 0446 , 0447, 0448, 0449 0842, 0843, 0844, 0845, 0846, 0847, 0848, 0849 0852, 0853, 0854, 0855, 0856, 0857, 0858, 0859 0864, 0865, 0866, 0867, 0868, 0869 0874, 0875, 0876, 0877, 0878, 0879 0884, 0885, 0886, 0887, 0888, 0889 0894, 0895, 0896, 0897, 0898, 0899 0904, 0905, 0906, 0907, 0908, 0909 0914, 0915, 0916, 0917, 0918, 0919 0924, 0925, 0926, 0927, 0928, 0929 0934, 0935, 0936, 0937, 0938, 0939 0974, 0975, 0976, 0977, 0978, 0979
02P 	0151, 0152, 0153, 0154, 0155, 0156, 0157, 0158, 0159 0161, 0162, 0163, 0164, 0165, 0166, 0167, 0168, 0169 0171, 0172, 0173, 0174, 0175, 0176 , 0177, 0178, 0179 0181, 0182, 0183, 0184, 0185, 0186, 0187, 0188, 0189 0191, 0192, 0193, 0194, 0195, 0196, 0197, 0198, 0199 0232, 0233, 0234, 0235, 0236, 0237, 0238, 0239 0243, 0244, 0245, 0246, 0247, 0248, 0249	10P 	0981, 0982, 0983, 0984, 0985, 0986, 0987, 0988, 0989 0991, 0992, 0993, 0994, 0995, 0996, 0997, 0998, 0999 1004, 1005, 1006, 1007, 1008, 1009 1014, 1015, 1016, 1017, 1018, 1019 1025, 1026, 1027, 1028, 1029 1035, 1036 , 1037, 1038, 1039 1044, 1045, 1046, 1047, 1048, 1049 1051, 1052, 1053, 1054, 1055, 1056, 1057, 1058, 1059 1063, 1064, 1065, 1066, 1067, 1068, 1069 1073, 1074, 1075, 1076, 1077, 1078, 1079
03P 	0077 0131, 0132, 0133, 0134, 0135, 0136, 0137, 0138, 0139 0141, 0142, 0143, 0144, 0145, 0146, 0147, 0148, 0149 0201, 0202, 0203, 0204, 0205, 0206, 0207, 0208, 0209 0211, 0212, 0213, 0214, 0215, 0216, 0217, 0218, 0219 0222, 0223, 0224, 0225, 0226, 0227, 0228, 0229 0281, 0282, 0283, 0284, 0285, 0286, 0287, 0288, 0289 0451, 0452, 0453, 0454, 0455, 0456, 0457, 0458, 0459 0461, 0462, 0463, 0464, 0465, 0466, 0467, 0468, 0469 0471, 0472, 0473, 0474, 0475, 0476 , 0477, 0478, 0479	11P 	0841, 0851, 0861, 0862, 0863, 0871, 0872, 0873, 0881, 0882, 0883, 0891, 0892 , 0893, 0901, 0902, 0903, 0911, 0912, 0913, 0921, 0922, 0923, 0931, 0932, 0933,
04P 	0293, 0294, 0295, 0296, 0297, 0298, 0299 0304, 0305, 0306, 0307, 0308, 0309 0315, 0316, 0317, 0318, 0319 0324, 0325, 0326, 0327, 0328, 0329 0331, 0332, 0333, 0334, 0335, 0336, 0337, 0338, 0339 0343, 0344, 0345, 0346, 0347, 0348, 0349 0351, 0352, 0353, 0354, 0355, 0356, 0357, 0358, 0359 0403, 0404, 0405, 0406, 0407, 0408, 0409 0487, 0488, 0489 0497 , 0498, 0499	12P 	0401, 0402, 0521, 0561, 0562, 0571, 0572 , 0573, 0581, 0582, 0583, 0611, 0612, 0601, 0602,
05P 	0361, 0362, 0363, 0364, 0365, 0366, 0367, 0368, 0369 0371, 0372, 0373, 0374, 0375, 0376, 0377, 0378, 0379 0381, 0382, 0383, 0384, 0385, 0386, 0387, 0388, 0389 0393, 0394, 0395, 0396 , 0397, 0398, 0399 0425, 0426, 0427, 0428, 0429 0435, 0436, 0437, 0438, 0439	13P 	1131, 1132 1141, 1142 1001, 1002, 1003 1011, 1012, 1013 1021, 1022, 1023 , 1024 1031, 1032, 1033, 1034 1041, 1042, 1043 1061, 1062 1071, 1072
06P 	0481, 0482, 0483, 0484, 0485, 0486 0491, 0492, 0493, 0494, 0495, 0496, 0501, 0502, 0503, 0504, 0505, 0506, 0507, 0508, 0509 0511, 0512, 0513, 0514, 0515, 0516, 0517, 0518, 0519 0522, 0523, 0524, 0525, 0526, 0527, 0528, 0529 0563, 0564, 0565, 0566, 0567, 0568, 0569 0574, 0575, 0576 , 0577, 0578, 0579 0584, 0585, 0586, 0587, 0588, 0589 0613, 0614, 0615, 0616, 0617, 0618, 0619	14P 	0231, 0241, 0242, 0221, 0291, 0292, 0301, 0302, 0303, 0311, 0312, 0313, 0314, 0321, 0322, 0323, 0341 , 0342,
07P 	0411, 0412, 0413, 0414, 0415, 0416, 0417, 0418, 0419 0591, 0592, 0593, 0594, 0595, 0596 , 0597, 0598, 0599 0603, 0604, 0605, 0606, 0607, 0608, 0609 0621, 0622, 0623, 0624, 0625, 0626, 0627, 0628, 0629 0631, 0632, 0633, 0634, 0635, 0636, 0637, 0638, 0639 0671, 0672, 0673, 0674, 0675, 0676, 0677, 0678, 0679	15P 	0391, 0392 0421, 0422, 0423, 0424 0431, 0432 , 0433, 0434 0441, 0442, 0443, 0444
08P 	0681, 0682, 0683, 0684, 0685, 0686, 0687, 0688, 0689 0691, 0692, 0693, 0694, 0695, 0696, 0697, 0698, 0699 0701, 0702, 0703, 0704, 0705, 0706, 0707, 0708, 0709 0711, 0712, 0713, 0714, 0715, 0716, 0717 , 0718, 0719 0721, 0722, 0723, 0724, 0725, 0726, 0727, 0728, 0729 0731, 0732, 0733, 0734, 0735, 0736, 0737, 0738, 0739 0741, 0742, 0743, 0744, 0745, 0746, 0747, 0748, 0749 0751, 0752, 0753, 0754, 0755, 0756, 0757, 0758, 0759 0761, 0762, 0763, 0764, 0765, 0766, 0767, 0768, 0769 0771, 0772, 0773, 0774, 0775, 0776, 0777, 0778, 0779 0781, 0782, 0783, 0784, 0785, 0786, 0787, 0788, 0789 0791, 0792, 0793, 0794, 0795, 0796, 0797, 0798, 0799 0831, 0832, 0833, 0834, 0835, 0836, 0837, 0838, 0839	Baumit MosaikTop	
		11P	M330, M331, M332 (Life 0892)
		12P	M311 (Life 0572)
		13P	M323 (Life 1023)
		14P	M314 (Life 0332)
		15P	M317 (Life 0432)

Для кольорів Вауміт Life з кінцевими цифрами 7-9, **Baumit PremiumPrimer** також можна використовувати у білому кольорі (FT 0000).