



333

Кварцґрунт силіконовий

Сфера застосування: Універсальна силіконмодифікована ґрунтовка під мінеральні, акрилові, силікатні, силікатно-силіконові, силіконові та мозаїчні тонкошарові декоративні штукатурки, що виготовлена на основі дисперсії синтетичних смол. Обмежує і вирівнює поглинаючу здатність поверхні, не зменшуючи її паропроникності і зменшує витрати штукатурної маси при нанесенні. Не містить органічних розчинників. Полегшує нанесення штукатурок і збільшує їх адгезію до основи. Стійка до впливу атмосферних чинників. Тонується в кольори, відповідні кольоровій гамі декоративних штукатурок. Застосовується на всіх будівельних основах всередині і зовні будівель. Є складовою частиною систем утеплення ТМ KREISEL TURBO -S та W, а також застосовується для консервації фасадів на зимовий період.

Властивості:

- Регулює поглинаючу здатність основ
- Підвищує адгезію штукатурки
- Паропроникний
- Водостійка
- Морозостійкий
- Полегшує нанесення штукатурок

Спосіб застосування:



Технічні характеристики:

Штрих-код	4820117593624
Тип упаковки	
Кількість в упаковці	15 кг/од
Кількість на палеті	33 шт/пал.
Витрата	0,47 л/м ²
Час висихання	близько 4 годин за оптимальних умов
значення рН	≈ 7

Склад:

- Кварцова домішка
- Діоксид титану
- Додатки
- Вода
- Полімердисперсія

Основа: Слід усунути ознаки біологічного пошкодження.
До робіт приступати після зникнення усадки і висихання основи.

Підготовка продукту: Продукт готовий до використання. Не розбавляти водою і не змішувати з іншими матеріалами. Перед використанням ретельно перемішати вміст упаковки.

Спосіб застосування: Ґрунтовка наноситься пензлем, валиком або методом розпилення

Умови обробки: Використовуйте при температурах від +5 °С до +25 °С, ці температури поширюються на повітря, основу та продукт. Усі поверхні повинні бути міцними, рівними та чистими. Поверхні повинні бути очищені від пилу, жиру, антиадгезійних засобів, залишків фарби, цвіль, водоростей, моху тощо, а також не мати тріщин і висолів.

До уваги виконавців: Використовуйте всі продукти, що входять в систему теплоізоляції.
Уникати контакту зі шкірою та попадання в очі. При попаданні в очі - ретельно промити чистою водою та звернутися до лікаря. При попаданні на шкіру - вимити водою використовуючи мило. У разі появи подразнення - звернутися до лікаря.

Зберігання: 18 місяців від дати виробництва при умові зберігання в сухому місці в непошкодженій заводській упаковці.



333

Кварцґрунт силіконовий

Загальна інформація:

Цей технічний паспорт скасовує всі попередні видання. Зміст цього паспорта безпеки відображає наші поточні знання та практичний досвід. Це лише загальна інформація і не несе жодної відповідальності з боку виробника за конструкцію та спосіб використання. Можуть бути відмінності та специфічні умови виконання. Продукт повинен використовуватися відповідно до необхідних технічних знань та правил безпеки праці. Уникайте контакту зі шкірою та захищайте очі. У разі потрапляння в очі ретельно промийте очі чистою водою та зверніться до лікаря. Бажано використовувати захисні рукавички, окуляри та захисний одяг.