

ІНСТРУКЦІЯ

SILTEK QUARTZGRUNT “ҐРУНТ-ФАРБА КОНТАКТНА”

Опис: контактна ґрунт-фарба для зменшення водопоглинання пористих поверхонь (газо- та пінобетон, силікатна цегла), збільшення площі контакту і адгезії між поверхнями та оздоблювальними матеріалами всередині та зовні будівель.

Властивості:

- Надає поверхні шорсткості;
- Паропроникна, підходить для використання в системі фасадної теплоізоляції, в тому числі з застосуванням мінераловатного утеплювача;
- Знижує водопоглинання пористих поверхонь;
- Для зовнішніх та внутрішніх робіт;
- Має добру покривну здатність;
- Екологічно сертифікований продукт**.

Склад: водно-полімерна дисперсія, наповнювачі, модифікуючі добавки.

Технічні характеристики:

Густина	приблизно 1,55 кг/л
Розріджувач	вода
Колір	бежевий
Термін висихання	від 4 до 6 годин
Максимальний вміст летких органічних сполук***	до 1 г/л, згідно з ДСТУ ISO 11890-1:2019
Витрата ґрунт-фарби на 1 м ² за одне нанесення	0,3-0,4 кг в залежності від шорсткості та пористості поверхні

* За нормальних умов – температура +20 °С, відносна вологість повітря 60 %.

У разі виконання робіт за умов, які відрізняються від нормальних, значення показників можуть відхилитись від вказаних в таблиці.

Застосування: для підготовки стін та стель перед вирівнюванням (гіпсовими, цементно-піщаними та цементно-вапняними штукатурками), нанесенням мінеральних декоративних штукатурок, при влаштуванні конструкції фасадної теплоізоляції.

Підготовка поверхні (згідно з ДСТУ-Н Б А.3.1-23:2013, ДСТУ-Н Б В.2.6-212:2016):

- видалити неміцні ділянки поверхні, розшити тріщини, відчистити від бруду, пилу, висолів, мастила, фарби, тощо;
- плісняву, мікроорганізми та інші біологічні утворення необхідно механічно видалити на глибину ураження, для знезараження та захисту поверхні від біологічних утворень використовувати антисептичний засіб Siltek Biostop E-112;
- неміцні ділянки поверхні, які неможливо видалити, відчистити та проґрунтувати ґрунтівкою Siltek Profi E-110;
- за необхідності, відремонтувати поверхню дотримуючись технології виконання робіт та інструкцій з застосування сухих будівельних сумішей ТМ Siltek.

Виконання робіт:

- контактну ґрунт-фарбу перед використанням ретельно перемішати;
- наносити на поверхню необхідно лише за допомогою щітки або валика в одному напрямку, рівномірно, в один шар без пропусків;
- опоряджувальні матеріали (штукатурки, шпаклівки тощо) наносити лише після висихання ґрунт-фарби, не раніше ніж через 4-6 годин;

- поверхня вважається проґрунтованою, якщо вона чиста (не забруднена пилом, брудом, кіптявою, жиром або мастилом), достатньо міцна з однорідним і низьким водопоглинанням;
- після закінчення або зупинки робіт інструмент ретельно вимити.

Упаковка:

пластикове відро. Маса нетто 14 кг.

Зберігання: в герметично закритій тарі, в сухому провітрюваному приміщенні при температурі від +5 °С до +35 °С. Строк придатності ґрунт-фарби – 12 місяців з дати виготовлення, зазначеної на упаковці. Після закінчення строку придатності ґрунтівки, рекомендується передати її для утилізації як будівельні відходи.

Увага:

- всі роботи рекомендовано виконувати при температурі поверхні і повітря від +5 °С до +30 °С та відносній вологості повітря 55-65 %
- не допускати дії сонячних променів, опалювальних приладів, а також заморожування при транспортуванні та зберіганні.

Правила безпеки: зберігати в недоступному для дітей місці. Під час роботи берегти очі та шкіру. У разі потрапляння ґрунтівки в очі – промити чистою водою та, при необхідності, звернутися до лікаря.

Гарантії виробника:

- виробник гарантує відповідність ґрунт-фарби Siltek Quartzgrunt вказаним технічним характеристикам, лише протягом строку придатності та за умови дотримання технології нанесення, застосування в поєднанні з системою матеріалів ТМ Siltek, а також правил транспортування і зберігання;
- виробник не несе відповідальності за використання матеріалу в цілях і умовах, не передбачених даною інструкцією. Інструкція носить рекомендаційний характер і не замінює професійної підготовки виконавця. При використанні матеріалу в умовах, які не зазначені в даному технічному описі, варто самостійно провести додаткові випробування, або звернутись за консультацією до виробника.

*** Сертифікований продукт згідно з ISO 14024, екологічний сертифікат № UA.08.002.445*

**** Відповідно до Технічного регламенту №1228/32680, затвердженого Наказом Міністерством економічного розвитку і торгівлі України 02.10.2018 р. №1394, Додаток 2, Таблиця А, Підкатегорія 7 «ґрунтівки», вміст ЛОС не перевищує допустимі 30 г/л.*

Виробник ПрАТ «Термінал-М»

Адреса: 04074, м. Київ, вул. Резервна, 8

Відділ продажів – тел. (044) 507-12 -15 (17)

Технічна підтримка – тел. (044) 507-03-66

Відповідність санітарно-гігієнічним вимогам підтверджена висновком

ТУ У 20.3-31749934-004:2015