

TRIORATM

PROF



Шпаклівка акрилова вологостійка Triora Prof TR-12 power

- ✓ Для зовнішніх та внутрішніх робіт
- ✓ Висока водостійкість
- ✓ Наноситься шаром до 5 мм
- ✓ Ідеальна для створення декору на поверхні
- ✓ Містить мікронізований мармур
- ✓ Стійка до утворення тріщин

Для підготовки поверхонь під оздоблення

Призначення:

Готова до використання акрилова шпаклівка для вирівнювання стін та стель в сухих та вологих приміщеннях перед фарбуванням водно-дисперсійними фарбами, декоративним оздобленням, наклеюванням шпалер. Наноситься на гіпсокартон, штукатурки та шпаклівки на основі акрилових, гіпсових та цементних в'язучих, ДВП, ДСП.

Технічні характеристики:

Колір	Білий
Тип в'язучого	Акрилова дисперсія
Розчинник	Вода
Товщина шару нанесення	До 5мм
Час висихання шару 1мм	8-12годин
Витрата при товщині шару 1мм	1,6 кг/м ²
Температура поверхні при нанесенні	Від +5°C до +30°C
Фасовка	0,8кг, 1,5кг, 5кг, 8кг, 16кг

Властивості

Зручна в роботі
Наноситься шаром до 5мм
Утворює гладку поверхню, готову під фінішне шпатлювання або оздоблення
Може використовуватись для створення на поверхні рельєфних візерунків
Для фінішної підготовки поверхні використовувати шпаклівку TR-11 ТМ Triora
Не містить токсичних та шкідливих для людини речовин

Підготовка поверхні:

Підготовка основи відбувається згідно з ДБН В.2.6-22-2001.
Видалити неміцні ділянки поверхні, розшити тріщини, відчистити від бруду, пилу, жиру тощо.
Плісняву, мікроорганізми та інші біологічні утворення необхідно видалити механічним шляхом, поверхню обробити біозахисним засобом TR-25 ТМ Triora.
Основа не повинна мати нерівності глибиною більше 5мм (для одношарового нанесення).

Значні нерівності поверхні вирівняти за допомогою декількох шарів шпаклівки Тгіора вологостійка з повним висиханням кожного шару.

Нанесення:

Шпаклівку наносити шаром до 5мм.
Після висихання поверхню зашліфувати. Пил від шліфовки видалити.
Після виконання робіт інструмент промити водою.

Зберігання:

Гарантійний термін зберігання-24місяця з дати виготовлення, зазначеної на упаковці.
Не допускати заморожування при транспортуванні та зберіганні.
Зберігати в сухому приміщенні при температурі не вище +40°С.

ТОВ промислове підприємство «ЗІП»

Наведена вище, актуальна на цей момент, інформація в Технічному описі ґрунтується на нашому практичному досвіді, а також на наших лабораторних випробуваннях продукції та надана у всьому доступному нам обсязі. Надану інформацію можна використовувати як рекомендації для вибору продукції та робочих прийомів під час її використання. Виробник гарантує відповідність продукції вказаним технічним характеристикам тільки в разі виконання правил транспортування, зберігання, підготовки, приготування, використання, експлуатації, які наведені в цьому Технічному описі. Виробник не має можливості передбачити та проконтролювати всі умови використання продукції, а також різноманітні чинники, які впливають на її використання та подальшу експлуатацію. Зважаючи на різноманітність матеріалів поверхонь і конкретних умов об'єктів, на яких використовується продукція, Споживач мусить ретельно перевіряти продукцію на її придатність для конкретного об'єкта, враховуючи всі можливі умови її використання, не зазначені в цьому Технічному описі. Надана інформація не звільняє Споживача від відповідальності за якість виконання робіт. У разі недотримання Споживачем вимог Технічного опису (інструкції з експлуатації), застосування продукції не за призначенням Виробник не несе юридичної відповідальності за можливу шкоду, заподіяну Споживачу. Виробник, на підставі нових знань про продукт, залишає за собою право у встановленому порядку вносити зміни в Технічний опис.

Виробник:

ТОВ ПП «ЗІП»

м. Кам'янське

вул. Широка, 107-А

тел.(0569)53-59-16

www.triora.ua www.zip.ua

